人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律に基づく審査基準・標準処理期間の改正案

<table>
<tr><th>現行</th><th>改正案</th><th>備考</th></tr>
<tr><td><u>人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理</u>
<u>に関する法律</u>に基づく
審査基準・標準処理期間

令和元年８月１日　改訂第<u>1</u>版

内閣府宇宙開発戦略推進事務局</td><td><u>宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理</u>
<u>に関する法律</u>に基づく
審査基準・標準処理期間

令和９年●月●日　改訂第<u>２</u>版

内閣府宇宙開発戦略推進事務局</td><td>宇宙活動法の名称の変更に伴うもの</td></tr>
<tr><td><u>人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律</u>（平成<u>２８</u>年法律第<u>７６</u>号）に基づく<u>人工衛星等の打上げ</u>及び<u>人工衛星の管理の許可等</u>に係る行政手続法（平成５年法律第<u>８８</u>号）第５条第１項の規定による審査基準、同法第６条の規定による標準処理期間は、別表のとおりとする。
この審査基準において使用する用語は、<u>人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律</u>（以下「法」という。）並びに同法施行規則（平成２９年内閣府令第５０号。以下「<u>府令</u>」という。）において使用する用語の例による。

附　則（初版）
この規程は、法の施行の日から施行する。

附　則（改訂第１ 版）
この規程は、令和元年８月１日から施行する。</td><td><u>宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律</u>（平成 <u>28</u> 年法律第 <u>76</u> 号）に基づく<u>宇宙ロケットの打上げ</u>及び<u>特定人工衛星の管理の許可等</u>に係る行政手続法（平成５年法律第 <u>88</u> 号）第５条第１項の規定による審査基準、同法第６条の規定による標準処理期間は、別表のとおりとする。
この審査基準<u>・標準処理期間</u>において使用する用語は、<u>宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律</u>（以下「法」という。）及び同法施行規則（平成 <u>29</u> 年内閣府令第 <u>50</u> 号。以下「<u>規則</u>」という。）において使用する用語の例による<u>ほか、次の定義に従うものとする</u>。
<u>一　落下予想区域　宇宙ロケットの燃え殻やフェアリング等、正常飛行時に宇宙ロケットから分離投下される物体の落下が予想される区域</u>
<u>二　落下予測域　宇宙ロケットの機体やその破片等の落下など、異常時を含む宇宙ロケットの飛行に伴う危害が及ぶ範囲</u>
<u>三　ハザード解析　宇宙ロケットの打上げに関連するシステム及びその運用において、公共の安全の確保に支障を及ぼす要因（潜在的なものを含む。）を識別した上で、その重大度及びその発生確率を体系的かつ理論的に評価すること</u>

附　則（初版）
この規程は、法の施行の日から施行する。

附　則（改訂第<u>１</u>版）
この規程は、令和元年８月１日から施行する。

<u>附　則（改訂第２版）</u>
<u>この規程は、令和９年●月●日から施行する。</u></td><td>宇宙活動法の名称の変更に伴うもの</td></tr>
<tr><td>〔<u>人工衛星等の打上げ</u>に係る許可関係〕
<table>
<tr><th>項目</th><th>条項</th><th colspan="2">審査基準</th><th>標準処理期間</th></tr>
<tr><td rowspan="2"><u>人工衛星等の打上げ</u>に係る許可</td><td rowspan="2">法第４条第１項</td><td colspan="2">（新設）</td><td rowspan="2"><u>型式認定を</u>受けている場合：１箇月～３箇</td></tr>
<tr><td><u>法第６条第１号</u></td><td><u>〔人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定関係〕</u>のうち、<u>「人工衛星の打上げ用ロケットの設計」</u>の審査基準</td></tr>
</table></td><td>〔<u>宇宙ロケットの打上げ</u>に係る許可関係〕
<table>
<tr><th>項目</th><th>条項</th><th colspan="2">審査基準</th><th>標準処理期間</th></tr>
<tr><td rowspan="2"><u>宇宙ロケットの打上げ</u>に係る許可</td><td rowspan="2">法第４条第１項</td><td><u>法第６条第１号</u>
宇宙ロケットの打上げの目的</td><td><u>・宇宙ロケットの打上げの目的が、基本理念（宇宙基本法第２条から第７条まで）に則したものであること。</u>
<u>・宇宙ロケットの打上げの目的が、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。</u></td><td><u>申請書に設計確認番号を記載した</u>場合：１箇月</td></tr>
<tr><td><u>法第６条第２号</u></td><td><u>宇宙ロケットの設計（法第 13 条第１項の確認を受けたものを除く。）については、〔宇宙ロケットの設計の確認</u></td></tr>
</table></td><td>宇宙活動法の変更に伴うもの</td></tr>
</table>

		人工衛星の打上げ用ロケットの設計	に同じ。	月 その他の場合：４箇月～６箇月			宇宙ロケットの設計	関係〕のうち、「宇宙ロケットの設計」の審査基準に同じ。	～３箇月 その他の場合：４箇月～６箇月	
		法第６条第２号 打上げ施設	〔打上げ施設の適合認定関係〕のうち、「打上げ施設」の審査基準に同じ。				法第６条第３号 打上げ施設	打上げ施設（法第 16 条第１項の適合認定を受けたものを除く。）については、〔打上げ施設の適合認定関係〕のうち、「打上げ施設」の審査基準に同じ。		
		（新設）					法第６条第４号 宇宙ロケットに搭載する人工衛星等	宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、次のとおり。 （法第６条第４号イ） 搭載前人工衛星等については、次のとおり。 ・利用の目的及び方法が、基本理念に則していること。 ・利用の目的及び方法が、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 特定人工衛星については、〔特定人工衛星の管理に係る許可関係〕のうち、「特定人工衛星の利用の目的及び方法」の審査基準に同じ。 （法第６条第４号ロ） 搭載前人工衛星等については、〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の審査基準に同じ。特定人工衛星については、〔特定人工衛星の管理に係る許可関係〕のうち、「特定人工衛星の構造」の審査基準に同じ。		
		法第６条第３号 ロケット打上げ計画及び当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力					法第６条第５号 ロケット打上げ計画及び当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力	１　打上げ施設の使用の方法 ・打上げ施設と宇宙ロケットとの間で信号を送受信する方法が公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 ・打上げ準備作業及び宇宙ロケットの発射に係る主な設備の使用の方法を記載した文書を作成し、当該文書に記載された方法を実施すること。 ２　搭載される人工衛星等を考慮した飛行能力 ・宇宙ロケットから人工衛星等が分離されない場合には、宇宙ロケットの飛行能力が、予定の軌道又は地球以外の天体に達することができるものであること。 ・宇宙ロケットに人工衛星等を搭載した上で分離する場合には、宇宙ロケットの飛行能力が、予定の軌道に人工衛星等を投入できるものであること。		法改正に伴い、申請書の記載事項の順番に合わせて審査基準の順番を入れ替え 事業者指摘を踏まえて修正

											・宇宙ロケットに人工衛星等が搭載される場合には、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する飛行中断システムが、搭載される人工衛星等によって重大な支障を生じないこと。 ・宇宙ロケットに人工衛星等が搭載される場合には、その据付けの位置、宇宙ロケットとの連結の方法その他の搭載の方法が宇宙ロケットの耐性又は人工衛星等の耐性に重大な支障を生じないこと。 3　落下限界線の設定 ・安全の確保のために設定する宇宙ロケットの飛行を中断した場合に危害を及ぼしてはならない限度を示す線（以下「落下限界線」という。）を定めること。 4　飛行安全管制の実施 ・宇宙ロケットが故障した場合の落下物に対する安全を確保するため、飛行中の状態監視を行い、必要な場合には飛行の中断を安全に行うことができるよう措置を講ずること。 5　飛行中断の実施 ・次のいずれかの場合に該当するとき、宇宙ロケットの飛行を中断すること。 ①　宇宙ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するとき。ただし、予定飛行範囲を飛行する当該宇宙ロケットの落下予測域が落下限界線を通過するときであって、その直前までの飛行状況を十分監視して正常な飛行である場合は、この限りでない。 ②　宇宙ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、当該宇宙ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき。 ③　宇宙ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、当該宇宙ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき。 ④　飛行安全管制期間中に有用なミッションを達成できないことが明らかに判断できる場合であって、飛行安全管制が実施できないエリアのリスクが増大するおそれがあるとき。		

										⑤ その他、宇宙ロケットの推力飛行の続行により安全確保上支障が生じるおそれがあると判断されるとき。 ・飛行計画の成立上、やむを得ない場合において、ロケットの飛行中断により安全を確保することができない飛行フェーズにおいては、他の手段にて他の飛行フェーズと同等の安全性を確保すること。 ・飛行中断を実施した場合は、航空交通管制機関その他の関係機関に速やかに連絡すること。		
			1　保安及びセキュリティ対策 ・人工衛星等の打上げ（以下単に「打上げ」という。）に際し、その整備作業段階から打上げ終了までの間、適切な保安及びセキュリティ対策を講ずること。 2　防災計画の策定等 ・打上げ施設における災害防止のための防災計画を策定し、災害防止のための必要な設備や取扱いの安全を図るために関連法令を遵守すること。 ・火災やガスの検知、防犯警報等の情報を集中して常時状態を把握するとともに、防火、消防、防護設備については、危険作業の実施に先立ち十分な点検を行うこと。 3　推進薬等の取扱いに係る安全対策 ・打上げ施設における推進薬等（火薬類、高圧ガス及び危険物等）の取扱いの安全を確保するため、関連法令等を踏まえた対策等を定めること。 4　落下予想区域等を考慮した飛行経路の設定 ・人工衛星の打上げ用ロケット（以下単に「ロケット」という。）の燃え殻等、正常飛行時にロケットから分離投下される物体について、落下予想区域が可能な限り陸地及びその周辺海域にないこと。 ・落下予想区域は外国の領土・領海に干渉しないこと。干渉が予想される場合には、当該国の合意を得ること。 ・推力飛行中のロケットが突然推力停止の状態に陥った場合に予測される落下点の軌跡（落下予測点軌跡）の分散域については、人口稠密地域から可能な限り離れ			6　保安及びセキュリティ対策 ・宇宙ロケットの打上げ（以下単に「打上げ」という。）に際し、その整備作業期間から打上げ終了までの間、適切な保安及びセキュリティ対策を講ずること。 7　防災計画の策定等 ・打上げ施設における災害防止のための防災計画を策定すること。 ・火災やガスの検知、防犯警報等の情報を集中して常時状態を把握するとともに、防火、消防、防護設備については、危険作業の実施に先立ち十分な点検を行うこと。 8　推進薬等の取扱いに係る安全対策 ・打上げ施設における推進薬等（火薬類、高圧ガス及び危険物等）の取扱いの安全を確保するため、対策等を定めること。 9　落下予想区域等を考慮した飛行経路の設定 ・宇宙ロケットの燃え殻等、正常飛行時に宇宙ロケットから分離投下される物体について、落下予想区域が可能な限り陸地及びその周辺海域にないこと。 ・落下予想区域は可能な限り外国の領土・領海に干渉しないこと。干渉が予想される場合には、当該国の合意を得ること。 ・推力飛行中の宇宙ロケットが突然推力停止の状態に陥った場合に予測される落下点の軌跡（落下予測点軌跡）の分散域については、人口稠密地域から可能な限り離れて通過するよう飛行経路を設定するとともに、		

			て通過するよう飛行経路を設定するとともに、異常事態が発生した場合においても、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下となるよう、必要な対策を講ずること。 5　適切な落下限界線の設定 ・安全の確保のため、ロケットの飛行を中断した場合に危害を及ぼしてはならない限度を示す線（落下限界線）を定めること。 6　警戒区域の設定及び第三者の進入防止体制の構築 ・打上げに係る作業期間中の各段階に応じて、打上げ施設の周辺の状況を踏まえて警戒区域を設定し、関係者以外の立入規制を行うこと。 （１）整備作業期間における警戒区域 　ロケット組立時等の各段階について、事故等の影響を最小限にするため、警戒区域を定めること。 （２）打上げ時における警戒区域 　打上げ時における警戒区域は、少なくとも、次の地上安全及び飛行安全に係る警戒区域のうち、いずれかに含まれる区域のすべてとする。 【地上安全に係る警戒区域】 　少なくとも、爆風、飛散物、ガス、ファイアボールによる放射熱等を考慮したものであること。 【飛行安全に係る警戒区域】 　次に掲げる事項を考慮したものであること。 （ア）打上げ施設の周辺における次による被害の発生を防止し得ること。 ①　落下物の衝突 ②　飛行中に爆発する場合における爆風 ③　固体推進薬が地面等に落下及び衝突し爆発（二次爆発）するおそれがある場合における、二次爆発による爆風及び二次破片飛散 ④　搭載推進薬の流出及び拡散 （イ）さらに、打上げ施設の周辺の海域に関しては、発射直後の飛行中断に伴う破片の落下分散を評価し、破片の落下による船舶等の被害を可能な限り防止すること。 7　自然災害等による警報発令時の対策 ・荒天、襲雷、地震等について警報が発令された場合等					異常事態が発生した場合においても、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下となるよう、必要な対策を講ずること。 10　警戒区域の設定及び第三者の進入防止体制の構築 ・打上げに係る作業期間中の各段階に応じて、打上げ施設の周辺の状況を踏まえて警戒区域を設定し、第三者の立入規制を行うこと。 （１）整備作業期間における警戒区域 　宇宙ロケット組立時等の各段階について、事故等の影響を最小限にするため、警戒区域を定めること。 （２）打上げ時における警戒区域 　打上げ時における警戒区域は、少なくとも、次の地上安全及び飛行安全に係る警戒区域のうち、いずれかに含まれる区域のすべてとする。 【地上安全に係る警戒区域】 　少なくとも、爆風、飛散物、ガス、ファイアボールによる放射熱等の影響を考慮したものであること。 【飛行安全に係る警戒区域】 　次に掲げる事項を考慮したものであること。 （ア）打上げ施設の周辺における次による被害の発生を防止し得ること。 ①　落下物の衝突 ②　飛行中に爆発する場合における爆風 ③　固体推進薬が地面等に落下及び衝突し爆発（二次爆発）するおそれがある場合における、二次爆発による爆風及び二次破片飛散 ④　搭載推進薬の流出及び拡散 （イ）さらに、打上げ施設の周辺の海域に関しては、発射直後の飛行中断に伴う破片の落下分散を評価し、破片の落下による船舶等の被害を可能な限り防止すること。 11　自然災害等の対策 ・荒天、襲雷、地震等の自然災害等に対する対策及びそ		

			における対策を定めること。 8　航空機や船舶等への事前通報 ・打上げ作業期間中の航空機及び船舶等の安全を確保するため、関係機関への連絡手段等を定めること。 9　適切な打上げ日時の設定 ・打上げに際し、軌道上において活動する者の生命の安全を確保するため、軌道上の国際宇宙ステーション及び有人宇宙船との衝突を回避する打上げ日時を定めること。 10　搭載される人工衛星を考慮した飛行能力 ・ロケットの飛行能力が、予定の軌道に人工衛星を投入できるものであること。 ・ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する重要なシステム等が、搭載される人工衛星によって重大な支障を生じないこと。 11　気象状況を踏まえた飛行成立性の確認 ・打上げの直前において、気象条件の影響によって計画した飛行経路及び落下予想区域を逸脱しないことを確認すること。 ・飛行経路上の雷の発生可能性等を把握することにより、雷による機器の故障等、第三者損害を生じ得る事態を回避すること。 12　警戒区域解除前の第三者損害発生の防止 ・打上げ作業期間中において、必要な場合は作業の停止を行うことを含め安全上の措置を講ずること。 13　飛行安全管制の実施 ・ロケットが故障した場合の落下物に対する安全を確保するため、飛行中の状態監視を行い、必要な場合には飛行の中断を安全に行うことができるよう措置を講ずること。 14　飛行中断の実施 ・次のいずれかの場合に該当するとき、ロケットの飛行を中断すること。 ①　ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するとき。ただし、予定飛行範囲を飛					の対策を実施する条件を定めること。 12　航空機や船舶等への事前通報 ・打上げ作業期間中の航空機及び船舶等の安全を確保するため、関係機関への連絡手段等を定めること。 13　気象状況を踏まえた飛行成立性の確認等 ・打上げの直前において、気象条件の影響によって計画した飛行経路及び落下予想区域を逸脱しないことを確認すること。 ・飛行経路上の雷の発生可能性等を把握することにより、雷による機器の故障等、第三者損害が生じ得る事態を回避すること。 14　警戒区域解除前の第三者損害発生の防止 ・打上げ作業期間中において、必要な場合は作業の停止を行うことを含め安全上の措置を講ずること。		

			行する当該ロケットの落下予測域が落下限界線を通過するときであって、その直前までの飛行状況を十分監視して正常な飛行である場合は、この限りではない。 ② ロケットの落下予測域の監視が不可能となり、当該ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき。 ③ ロケットの飛行中断機能が喪失する可能性が生じ、かつ、当該ロケット及びその破片の落下予測域が落下限界線と接触するおそれがあるとき。 ④ その他、ロケットの推力飛行の続行により安全確保上支障が生じるおそれがあると判断されるとき。 15　海上浮遊物の回収 ・ロケット落下物により発生する海上浮遊物のうち、船舶の航行に重大な支障を及ぼすおそれがあるものについては、回収に努めること。 16　軌道上デブリ発生の抑制 ・軌道上デブリとなるものの発生については、次のとおり対策を講ずること。 ① ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火工品の誤作動防止措置を講ずること。 ② 推進薬が液体燃料であるロケットにあっては、なるべく残留推進薬、残留ガス等を排出するとともに、排出が完了しない場合にも破砕することがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置を講ずるか、安全性を設計で確保すること。 17　ロケット軌道投入段の保護領域からの除去 ・可能であれば、低軌道域（地球表面から 2,000km の高度までの球状領域）を通過する軌道又は低軌道域と干渉するおそれのある軌道で打上げを終了したロケットの軌道投入段は、その位置、姿勢及び状態を制御することにより、軌道寿命が短い軌道に移動させるか、地上の被害を防ぐ方法で再突入して処分すること。													15　海上浮遊物の回収 ・宇宙ロケットの落下物により発生する海上浮遊物のうち、船舶の安全な航行に重大な支障を及ぼすおそれがあるものについては、回収に努めること。 16　軌道上デブリ発生の抑制 ・軌道上デブリとなるものの発生については、次のとおり対策を講ずること。 ① 宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、又は地球以外の天体上に配置されるものについて、指令破壊用火工品の誤作動防止措置を講ずること。 ② 推進薬が液体燃料である宇宙ロケットにあっては、なるべく残留推進薬、残留ガス等を排出するとともに、排出が完了しない場合にも破砕することがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置を講ずるか、安全性を設計で確保すること。 17　宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道に投入されるものの保護領域からの除去 ・可能であれば、低軌道域（地球表面から 2,000km の高度までの球状領域）を通過する軌道又は低軌道域と干渉するおそれのある軌道で打上げを終了した宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道に投入されるものは、その位置、姿勢及び状態を制御することにより、軌道寿命が短い軌道に移動させるか、地上の被		

			・可能であれば、ロケットの軌道投入段と地球同期軌道域（静止軌道高度 35,786km±200km かつ緯度±15 度以内）との永久的あるいは周期的接触を避けること。								害を防ぐ方法で地球に落下させて処分すること。 ・可能であれば、宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道に投入されるものと地球同期軌道域（静止軌道高度 35,786km±200km かつ緯度±15 度以内）との永久的あるいは周期的接触を避けること。			
			18　ロケット打上げ計画を実行する体制の構築 ・上記１から 17 に掲げる事項を確実に遂行するため、以下のとおり、適切な体制を整備すること。 －安全組織及び業務 　専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これが緊密な通信手段により有機的に機能するように措置を講ずるとともに、安全上のあらゆる問題点について、打上げの責任者まで報告される体制を確立すること。 －安全教育訓練の実施 　打上げに携わる者への安全教育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図ること。 －緊急事態への対応 　打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急事態等に的確に即応するための体制を確立すること。								18　適切な打上げ日時及び分離の方法の設定 ・打上げに際し、軌道上の宇宙ステーションその他の有人宇宙船を含む他の物体との衝突を回避する打上げ日時並びに人工衛星等を分離する場合にあっては、当該分離の際の宇宙ロケットの速度及び高度の設定、分離の際に他の軌道上の宇宙ステーションその他の有人宇宙船を含む他の物体との離隔距離を確保する方法その他の分離の方法を定めること。 19　ロケット打上げ計画を実行する体制の構築 ・上記１から 18 に掲げる事項を確実に遂行するため、以下のとおり、適切な体制を整備すること。 －安全組織及び業務 　専ら安全確保に責任を有する組織を整備し、これが緊密な通信手段により有機的に機能するように措置を講ずるとともに、安全上のあらゆる問題点について、打上げの責任者まで報告される体制を確立すること。 －安全教育訓練の実施 　打上げに携わる者への安全教育・訓練を実施するとともに、安全確保に係る事項の周知徹底を図ること。 －緊急事態への対応 　打上げ作業期間中に事故が発生した場合等の緊急事態等に的確に即応するための体制を確立すること。		
変更の許可	法第７条第１項	法第６条第１号から第４号に規定する基準に準ずる。		変更の程度によるため設定しない		変更の許可	法第７条第１項	法第６条第１号から第５号までに規定する基準に準ずる。		変更の程度によるため設定しない				
承継の認可	法第 10 条第１項 譲渡及	法第６条第３号 ロケット打上げ計画を	「ロケット打上げ計画及び当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力」のうち、「18　ロケット打上げ計画を実行する体制の構築」の審査基準に同じ。	１箇月		承継の認可	法第 10 条第１項 譲渡及	法第６条第５号 ロケット打上げ計画を	「ロケット打上げ計画及び当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力」のうち、「19　ロケット打上げ計画を実行する体制の構築」の審査基準に同じ。	１箇月				

	び譲受け 法第10条第２項 合併 法第10条第３項 分割	実行する能力に係る部分に限る		

	び譲受け 法第10条第２項 合併 法第10条第３項 分割	実行する能力に係る部分に限る		

〔人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
ロケットの型式認定	法第13条第１項	法第６条第１号 人工衛星の打上げ用ロケットの設計	１　飛行能力（府令第７条第１号） ・打上げを行うことができる飛行能力を備えた設計であるとともに、当該設計の検証がなされていること。 ２　着火装置等の安全要求（府令第７条第２号） （新設） ・２つの故障等のいかなる組合せに対しても、ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できる措置が講じられているものであること。なお、当該措置は、打上げ施設での措置を含めてもよい。 ・講じられている措置のうち、２以上の措置は常に状態を把握できるものであること。 （新設）	４箇月 ～６箇月

〔宇宙ロケットの設計の確認関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
宇宙ロケットの設計の確認	法第13条第１項	法第６条第２号 宇宙ロケットの設計	１　飛行能力（規則第７条第１号） ・飛行経路設定における安全上の制約等を踏まえた打上げを行うことができる飛行能力を備えた設計であるとともに、当該設計の検証がなされていること。 ２　安全上重大なシステムの安全要求（規則第７条第２号） ・ハザード解析その他のリスク分析を用いて、安全上重大なシステムが識別されていること。 ・安全上重大なシステムであって、意図せず作動することにより公共の安全の確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるものにあっては、２つの故障等のいかなる組合せに対しても、安全上重大なシステムが意図せず作動することを防止する措置が講じられていること等により、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できるものであること。また、当該措置のうち、２以上の措置は常に状態を把握できるものであること。なお、当該措置は、打上げ施設での措置を含めてもよい。 ・安全上重大なシステムであって、意図に反して作動しないことにより公共の安全の確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるものにあっては、多重化の措置が講じられていること等により、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できるものであること。なお、当該措置は、打上げ施設での措置を含めてもよい。	４箇月 ～６箇月

宇宙活動法の名称の変更に伴うもの

いただいた指摘を踏まえて修正

			・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために必要な対策が講じられているものであること。 ・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じない対策が講じられているものであること。 ３　飛行安全管制のための機能（府令第７条第３号） ・ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有するものであること。 ４　飛行中断機能（府令第７条第４号） ・ロケットの飛行中断措置を講ずるために必要な信号を受信する機能及び飛行中断等の機能を有するものであること。また、今後想定される具体的なロケット打上げ計画に沿って安全確保に関する評価を行い、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下であるとともに、あらかじめ定めた落下限界線を超えることを防止できること。 ・他の方法による場合（信号を受信しない場合にシーケンス停止する方法等を含む）においても、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下であるとともに、あらかじめ定めた落下限界線を超えることを防止できること。 （新設） ５　重要なシステム等の信頼性及び冗長性（府令第７条第５号） ・ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する重要なシステム等については、95%の信頼水準又は同等の水準で信頼性が 0.999 以上であり、故障等があっても機能するよう多重化が施されているものであるこ					・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために必要な対策が講じられているものであること。 ・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じない対策が講じられているものであること。 ・ソフトウェアを用いた制御系が関与する場合は、単一故障で冗長系を同時に喪失しないような設計とすること。 ３　飛行安全管制のための機能（規則第７条第３号） ・宇宙ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有するものであること。 ４　飛行中断機能（規則第７条第４号） ・宇宙ロケットの飛行中断措置を講ずるために必要な信号を直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信する機能及び飛行中断等の機能を有するものであること。また、今後想定される具体的なロケット打上げ計画に沿って安全確保に関する評価を行い、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下であるとともに、あらかじめ定めた落下限界線を超えることを防止できること。 ・他の方法による場合（信号を直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信しない場合にシーケンス停止する方法等を含む）においても、飛行経路及び打上げ施設の周辺に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下であるとともに、あらかじめ定めた落下限界線を超えることを防止できること。 ・飛行計画の成立上、やむを得ない場合において、ロケットの飛行中断により安全を確保することができない飛行フェーズにおいては、他の飛行フェーズと同等の安全性を確保すること。 ５　飛行中断システムの安全要求（規則第７条第５号） ・宇宙ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する飛行中断システムについては、95%の信頼水準又は同等の水準で信頼性が 0.999 以上であり、故障等があっても機能するよう多重化の措置が講じられているも		

			と。 6　人工衛星等の分離に係る軌道上デブリ発生の抑制（府令第７条第６号） ・ロケットの段間分離機構、人工衛星分離機構等の動作に際し、なるべく破片等が飛散しない構造であること。ただし、複数衛星を打ち上げる際に放出せざるをえない衛星支持構造物はこの限りでない。 7　ロケット軌道投入段に係る軌道上デブリ発生の抑制（府令第７条第７号） ・ロケットの軌道投入段について、指令破壊用火工品の誤作動防止措置が講じられているものであること。 ・推進薬が液体燃料であるロケットにあっては、なるべく残留推進薬、残留ガス等を排出する機能を有するものであるとともに、排出が完了しない場合にも破砕することがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置が講じられているものであること。				のであること。 ・飛行中断システムにソフトウェアを用いた制御系が関与する場合は、単一故障で冗長系を同時に喪失しないような設計とすること。 6　人工衛星等の分離に係る軌道上デブリ発生の抑制（規則第７条第６号） ・宇宙ロケットに人工衛星等が搭載される場合には、宇宙ロケットの段間分離機構、人工衛星等の分離機構等の動作に際し、なるべく破片等が飛散しない構造であること。ただし、複数の人工衛星等を打ち上げる際に放出せざるをえない人工衛星等の支持構造物はこの限りでない。 7　宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、又は地球以外の天体上に配置されるものに係る軌道上デブリ発生の抑制（規則第７条第７号） ・宇宙ロケットから分離される部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、又は地球以外の天体上に配置されるものについて、指令破壊用火工品の誤作動防止措置が講じられているものであること。 ・推進薬が液体燃料である宇宙ロケットにあっては、なるべく残留推進薬、残留ガス等を排出する機能を有するものであるとともに、排出が完了しない場合にも破砕することがないよう、内圧上昇に対して安全弁の設置等の措置が講じられているものであること。			
変更の認定	法第 14 条第１項	法第６条第１号に規定する基準に準ずる。		変更の程度によるため設定しない	変更の確認	法第 14 条第１項	法第６条第２号に規定する基準に準ずる。		変更の程度によるため設定しない		

〔打上げ施設の適合認定関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
打上げ施設の適合認定	法第 16 条第１項	法第６条第２号 打上げ施設	1　警戒区域の確保及び第三者の進入防止対策等（府令第８条第１号） ・打上げに係る作業期間中の各段階に応じた適切な警戒区域を確保できる場所であること。	１箇月～３箇月

〔打上げ施設の適合認定関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
打上げ施設の適合認定	法第 16 条第１項	法第６条第３号 打上げ施設	1　警戒区域の確保及び第三者の進入防止対策等（規則第８条第１号） ・打上げに係る作業期間中の各段階に応じた適切な警戒区域を確保できる場所であること。	１箇月～３箇月

宇宙活動法の名称の変更に伴うもの

			・打上げに係る保安上重要な設備、装置及び情報等について、セキュリティ対策に努めること。 2　発射装置の設置（府令第８条第２号） ・打上げ施設に、ロケットに適合した常設又は可搬の発射装置を備えることができること。 ・当該発射装置は、ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する適切な発射を行うことができるものであること。 3　着火装置等の安全要求（府令第８条第３号） （新設） ・２つの故障等のいかなる組合せに対しても、ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できる措置が講じられていること。なお、当該措置は、ロケットでの措置を含めてもよい。 ・講じられている措置のうち、２以上の措置は常に状態を把握できること。 （新設） ・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために必要な対策が講じられていること。 ・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じない対策が講じられていること。 （新設） 4　飛行安全管制のための無線設備（府令第８条第４号） ・ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を電磁波				・打上げに係る保安上重要な設備、装置及び情報等について、セキュリティ対策に努めること。 2　発射装置の設置（規則第８条第２号） ・打上げ施設に、宇宙ロケットに適合した常設又は可搬の発射装置を備えていること。 ・当該発射装置は、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する適切な発射を行うことができるものであること。 3　安全上重大なシステムの安全要求（規則第８条第３号） ・ハザード解析その他のリスク分析を用いて、安全上重大なシステムを識別すること。 ・安全上重大なシステムであって、意図せず作動することにより公共の安全の確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるものにあっては、２つの故障等のいかなる組合せに対しても、安全上重大なシステムが意図せず作動することを防止する措置が講じられていること等により、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できるものであること。また、当該措置のうち、２以上の措置は常に状態を把握できるものであること。なお、当該措置は、宇宙ロケットでの措置を含めてもよい。 ・安全上重大なシステムであって、意図に反して作動しないことにより公共の安全の確保に重大な支障を及ぼすおそれがあるものにあっては、多重化の措置が講じられていること等により、宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保できるものであること。なお、当該措置は、宇宙ロケットでの措置を含めてもよい。 ・雷の迷走電流等による火工品の不慮着火を防ぐために必要な対策が講じられていること。 ・周囲の電磁波等の影響によって、容易に故障等を生じない対策が講じられていること。 ・ソフトウェアを用いた制御系が関与する場合は、単一故障で冗長系を同時に喪失しないような設計とすること。 4　飛行安全管制のための無線設備（規則第８条第４号） ・宇宙ロケットに備えられた無線設備から送信された		

			その他を利用して受信する方法により把握する機能を有する常設又は可搬の無線設備を打上げ施設に備えることができること。ただし、当該機能を有する無線設備を備えるその他の場所を使用する場合は、この限りでない。 ・ロケットの飛行中断措置の方法が信号を受信することにより行う場合においては、当該飛行中断措置を講ずるために必要な信号を、直接若しくは他の無線設備を経由してロケットの無線設備に送信する機能を有する常設又は可搬の無線設備を打上げ施設に備えることができること。ただし、当該機能を有する無線設備を備えるその他の場所を使用する場合は、この限りでない。 ５　重要なシステム等の信頼性及び冗長性（府令第８条第５号） ・ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する重要なシステム等については、95%の信頼水準又は同等の水準で信頼性が 0.999 以上であり、故障等があっても機能するよう多重化が施されていること。 （新設）					当該宇宙ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して受信する方法によりその位置、姿勢及び状態を把握する機能を有する常設又は可搬の無線設備を打上げ施設に備えていること。 ・飛行中断措置を講ずるために必要な信号を宇宙ロケットに備えられた無線設備に直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する常設又は可搬の無線設備を打上げ施設に備えていること。ただし、飛行中断措置を講ずるために当該無線設備を用いない場合は、この限りでない。 ５　飛行中断システムの安全要求（規則第８条第５号） ・宇宙ロケットの飛行中断措置により飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する機能を構成する打上げ施設に備えられた飛行中断システムについては、95%の信頼水準又は同等の水準で信頼性が 0.999 以上であり、故障等があっても機能するよう多重化の措置が講じられていること。 ・飛行中断システムにソフトウェアを用いた制御系が関与する場合は、単一故障で冗長系を同時に喪失しないような設計とすること。		
変更の認定	法第 17 条第１項	法第６条第２号に規定する基準に準ずる。	変更の程度によるため設定しない	変更の認定	法第 17 条第１項	法第６条第３号に規定する基準に準ずる。	変更の程度によるため設定しない		
（新設）				〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕					宇宙活動法の改正に伴うもの
				項目	条項	審査基準		標準処理期間	
				搭載前人工衛星等の適合認定	法第 18 条の２第１項	法第 18 条の２第３項 搭載前人工衛星等の構造	（法第６条第４号ロ） １　分離又は結合時の他の人工衛星等への悪影響防止の仕組み（規則第８条の２第１号） ・搭載前人工衛星等を構成する機器又は部品を分離するときは、有人宇宙船を含む他の人工衛星等に悪影響を及ぼさないよう、適切な軌道への投入等ができる構造であること。 ・宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等の全部又	15 日 ～３箇月	

				は一部に結合するときは、他の人工衛星等に悪影響を及ぼさないよう、搭載前人工衛星等を構成する機器及び部品（以下「機器等」という。）の離脱や飛散の防止等ができる構造であること。 ２　地球を回る軌道に投入する搭載前人工衛星等（規則第８条の２第２号） （１）飛散防止の仕組み（規則第８条の２第２号イ） ①　搭載前人工衛星等の分離展開機構等の動作時においても、容易に機器等が飛散しない構造であること。 ②　火工品等による燃焼生成物の放出については、必要最小限となるように配慮した構造であること。 （２）異常時の破砕防止の仕組み（規則第８条の２第２号ロ） ・搭載前人工衛星等の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び電力等の残留エネルギーを排出する等の破砕を予防する機能を有する構造であること。 ３　地球に落下する搭載前人工衛星等又は搭載前人工衛星等を構成する機器若しくは部品（規則第８条の２第３号） （１）地球落下時の第三者損害防止の仕組み（規則第８条の２第３号イ） ・地球に落下する搭載前人工衛星等又は搭載前人工衛星等を構成する機器若しくは部品が完全に燃焼する構造であること、又は十分に燃焼する等の結果、着地又は着水が予想される地点に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下となる構造であること。 （２）地球外物質導入による地球環境悪化防止の仕組み（規則第８条の２第３号ロ） ・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下し若しくは配置した搭載前人工衛星等又は搭載前人工衛星等を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収する場合は、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する構造であること。 ４　地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下し若しくは配置する搭載前人工衛星等又は搭		旧①は諸外国法との整合性等を考慮し、求めないこととした。

			載前人工衛星等を構成する機器若しくは部品（規則第８条の２第４号） （１）飛散防止の仕組み及び異常時の破砕防止の仕組み（規則第８条の２第４号イ） ・搭載前人工衛星等の利用の目的及び方法に照らして相当の理由がある場合を除き、上記２を実施すること。 （２）他の天体の有害な汚染防止の仕組み（規則第８条の２第４号ロ） ・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下し若しくは配置する搭載前人工衛星等又は搭載前人工衛星等を構成する機器若しくは部品にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する構造であること。		
変更の認定	法第 18 条の３第１項	法第 18 条の２第１項に規定する基準に準ずる。		変更の程度によるため設定しない	

〔人工衛星の管理に係る許可関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
人工衛星の管理に係る許可	法第 20 条第１項	法第 22 条第１号 人工衛星の利用の目的及び方法	・基本理念（宇宙基本法第２条から第７条）に則したものであること。 ・宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。	15 日 ～３箇月
		法第 22 条第２号 人工衛星の構造	（新設）	

〔特定人工衛星の管理に係る許可関係〕

項目	条項	審査基準		標準処理期間
特定人工衛星の管理に係る許可	法第 20 条第１項	法第 22 条第１号 特定人工衛星の利用の目的及び方法	・宇宙基本法第２条から第７条までに定める宇宙開発利用に関する基本理念に則したものであること。 ・宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。	15 日 ～３箇月
		法第 22 条第２号 特定人工衛星の構造	１　法第 22 条第２号の基準 （１）信号送信用の無線設備（規則第 22 条第１号） ・特定人工衛星の位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有する無線設備を搭載していること。 （２）　信号受信用の無線設備（規則第 22 条第２号） ・特定人工衛星管理設備から送信された特定人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御するための信号を受信する機能を有する無線設備を搭載していること。 （３）　管理計画遵守のための信頼性（規則第 22 条第３号） ・管理計画を遵守するために必要なシステムについては、リスクに応じて十分な信頼性を確保するための措置が講じられているものであること。	

宇宙活動法の名称の変更に伴うもの

文言の明確化

宇宙活動法の改正に伴うもの

			1　意図しない物体放出防止（府令第 22 条第１号） ・人工衛星を構成する機器等が容易に離脱、飛散しない構造であること。 ・人工衛星の分離展開機構等の動作時においても、容易に機器等が飛散しない構造であること。 ・火工品等による燃焼生成物の放出については、必要最小限となるように配慮した構造であること。 2　分離又は結合時の他の人工衛星の管理への干渉防止（府令第 22 条第２号） ・人工衛星を構成する機器又は部品を分離するときは、有人宇宙船を含む他の人工衛星の管理に重大な支障を及ぼさないよう、適切な軌道への投入等ができる構造であること。 ・他の人工衛星等に結合するときは、他の人工衛星の管理に重大な支障を及ぼさないよう、機器等の離脱や飛散の防止等ができる構造であること。 3　異常時の破砕防止（府令第 22 条第３号） ・人工衛星の位置、姿勢及び状態を直接若しくは他の無線設備を経由して人工衛星管理設備に送信する機能を有する構造であること。 ・人工衛星の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び電力等の残留エネルギーを排出する等の破砕を予防する機能を有する構造であること。 4　再突入時の第三者損害の防止（府令第 22 条第４号） ・地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器等が完全に燃焼する構造であること、又は十分に燃焼する等の結果、着地又は着水が予想される地点に対するリスクが国際標準又は各国宇宙機関等が定める基準の水準と同等以下となる構造であること。 5　他の天体由来の物質による地球環境悪化の防止（府令第 22 条第５号） ・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収する場合は、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する構造であること。						2　人工衛星等汚染等防止・安全基準 （１）分離又は結合時の他の人工衛星等への悪影響防止の仕組み（規則第８条の２第１号） 〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の１の審査基準に準ずる。 （２）地球を回る軌道に投入する特定人工衛星（規則第８条の２第２号） ア　飛散防止の仕組み（規則第８条の２第２号イ） 〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の２（１）の審査基準に準ずる。 イ　異常時の破砕防止の仕組み（規則第８条の２第２号ロ） 〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の２（２）の審査基準に準ずる。 （３）地球に落下する特定人工衛星又は特定人工衛星を構成する機器若しくは部品（規則第８条の２第３号） 〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の３の審査基準に準ずる。 （４）地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下し若しくは配置する特定人工衛星又は特定人工衛星を構成する機器若しくは部品（規則第８条の２第４号） ア　飛散防止の仕組み及び異常時の破砕防止の仕組み（規則第８条の２第４号イ） ・特定人工衛星の利用の目的及び方法に照らして相当の理由がある場合を除き、上記２（２）を実施すること。 イ　他の天体の有害な汚染防止の仕組み（規則第８条の２第４号ロ） 〔搭載前人工衛星等の適合認定関係〕のうち、「搭載前人工衛星等の構造」の４（２）の審査基準に準ずる。		搭載前人工衛星等の適合認定の新設に伴う記載箇所の整理

			６　他の天体の環境汚染の防止（府令第 22 条第６号） ・地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する構造であること。								
		法第 22 条第３号 管理計画及び当該管理計画を実行する十分な能力	１　分離又は結合時の他の人工衛星の管理への干渉防止（府令第 23 条第１号） ・人工衛星を構成する機器又は部品を分離するときは、有人宇宙船を含む他の人工衛星の管理に重大な支障を及ぼさないよう、適切な軌道への投入等の措置について定めること。 ・他の人工衛星等に結合するときは、他の人工衛星の管理に重大な支障を及ぼさないよう、機器等の離脱や飛散の防止等の措置について定めること。 ２　異常時の破砕防止（府令第 23 条第２号） ・人工衛星の状態等の異常を検知したとき、破砕の予防措置の実施等の方法、要領等について定めること。 ３　他の人工衛星等との衝突回避（府令第 23 条第３号） ・他の人工衛星等と衝突する可能性の情報把握の方法、情報を入手した場合における措置について定めること。 （新設） ４　人工衛星の管理を実行する体制の構築				法第 22 条第３号 管理計画及び当該管理計画を実行する十分な能力	１　分離又は結合時の他の人工衛星等への悪影響防止（規則第 23 条第１号） ・特定人工衛星を構成する機器又は部品を分離するときは、有人宇宙船を含む他の人工衛星等に悪影響を及ぼさないよう、適切な軌道への投入等の措置について定めること。 ・宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等に結合するときは、有人宇宙船を含む他の人工衛星等に悪影響を及ぼさないよう、機器等の離脱や飛散の防止等の措置について定めること。 ２　異常時の破砕防止（規則第 23 条第２号） ・特定人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したとき、破砕の予防措置の実施等の方法、要領等について定めること。 ３　宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等との衝突回避（規則第 23 条第３号） ・法第 20 条第２項第３号に掲げる投入先又は配置先から異なる投入先又は配置先に移動し得る能力を有する特定人工衛星にあっては、宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等と衝突する可能性の情報把握の方法、情報を入手した場合における措置について定めること。 ４　終了措置 ・終了措置について定めること。 ５　特定人工衛星の管理計画を実行する体制の構築		記載の適正化 法文の解釈の明確化のために新設

			・上記１から３に掲げる管理計画を確実に遂行するため、以下のとおり、適切な体制を整備すること。 ー管理の組織及び業務 ー異常事態への対応 ーセキュリティ対策の構築							・上記１から４に掲げる管理計画を確実に遂行するため、以下のとおり、適切な体制を整備すること。 ー管理の組織及び業務 ー異常事態への対応 ーセキュリティ対策の構築			
		法第 22 条第４号終了措置の内容	（法第 22 条第４号イの場合） ・着地又は着水が予想される地点の安全確保を図った、制御再突入を行う措置（飛行経路、着地点等）を定めること。 （法第 22 条第４号ロの場合） ・他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道へ高度を上げる措置を定めること。 （法第 22 条第４号ハの場合） ・人工衛星を地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させることにより当該天体の環境を著しく悪化させるおそれがない措置を定めること。 （法第 22 条第４号ニの場合（府令第 24 条）） ・人工衛星の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び電力等の残留エネルギーを排出する又は破砕を発生させないよう措置を定めること。 ・人工衛星の管理の終了に際し、保護領域については、以下の措置を定めること。 ー低軌道域からは管理終了後 25 年以内に除去するよう努めること。 ー地球同期軌道域からは速やかに離脱すること。					法第 22 条第４号終了措置の内容	（法第 22 条第４号イの場合） ・飛行経路及び着地又は着水が予想される地点の安全確保を図った、制御再突入を行う措置（飛行経路、着地点等）を定めること。 （法第 22 条第４号ロの場合） ・他の特定人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道へ高度を上げる措置を定めること。 （法第 22 条第４号ハの場合） ・特定人工衛星を地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させることにより当該天体の環境を著しく悪化させるおそれがない措置を定めること。 （法第 22 条第４号ニの場合（規則第 24 条）） ・特定人工衛星の破砕を生じる可能性のある残留推進薬及び電力等の残留エネルギーを排出する又は破砕を発生させないよう措置を定めること。 ・法第 20 条第２項第３号に掲げる投入先又は配置先から異なる投入先又は配置先に移動し得る能力を有する特定人工衛星にあっては、特定人工衛星の管理の終了に際し、保護領域については、以下の措置を定めること。 ー低軌道域からは管理終了後 25 年以内に除去するよう努めること。 ー地球同期軌道域からは速やかに離脱すること。		
変更の許可	法第 23 条第１項	法第 22 条第１号から第４号に規定する基準に準ずる。			変更の程度によるため設定しない	変更の許可	法第 23 条第１項	法第 22 条第１号から第４号までに規定する基準に準ずる。			変更の程度によるため設定しない		
承継の認可	法第 26 条第１項譲渡及び譲受け 法第 26 条第３項	法第 22 条第３号管理計画を実行する能力に係る部分	「管理計画及び当該管理計画を実行する十分な能力」のうち、「４　人工衛星の管理を実行する体制の構築」の審査基準に同じ。		１箇月	承継の認可	法第 26 条第１項譲渡及び譲受け 法第 26 条第３項	法第 22 条第３号管理計画を実行する能力に係る部分	「管理計画及び当該管理計画を実行する十分な能力」のうち、「５　特定人工衛星の管理計画を実行する体制の構築」の審査基準に同じ。		１箇月		

	合併 法第 26 条第４項分割	に限る		

〔損害賠償担保措置の承認関係〕

項目	条項	審査基準	標準処理期間
損害賠償担保措置の承認	法第９条第２項	（ロケット落下等損害賠償責任保険契約（以下単に「責任保険契約」という。）及び法第 40 条第１項に基づくロケット落下等損害賠償補償契約（以下「特定補償契約」という。）の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合（府令第９条の３第２項第２号）） ・当該人工衛星等の打上げに係る責任保険契約であって、次に掲げる事項を満たすものを締結していること。 ① 当該人工衛星等の打上げに係る賠償措置額（以下単に「賠償措置額」という。）に相当する金額を当該人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害（特定ロケット落下等損害を除く）の賠償に充てることができるものであること。 ② 法第２条第９号に則したものであること。 ③ その他、本法で定める人工衛星等の落下等により生じる損害の賠償に関する制度に反する条件等が定められていないこと。	責任保険契約の内容が特定補償契約を締結した時から変更されていない場合：15 日 その他の場合：変更の内容によるため設定しない
		（供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合（府令第９条の３第２項第３号）） ・当該人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害の賠償に充てるものとして、賠償措置額に相当する金額以上の供託を適正に行っていること。	15 日～１箇月
		（責任保険契約及び特定補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合（府令第９条の３第２項第４号）） ・責任保険契約及び特定補償契約の締結又は供託に相当する措置であって、次に掲げる事項を満たすものを適正に講じていること。 ① 賠償措置額に相当する金額を当該人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害の賠償に充てることができるものであること。 ② その他、本法で定める人工衛星等の落下等により生じる損	１箇月～３箇月

	合併 法第 26 条第４項分割	に限る		

〔損害賠償担保措置の承認関係〕

項目	条項	審査基準	標準処理期間
損害賠償担保措置の承認	法第９条第２項	（ロケット落下等損害賠償責任保険契約（以下単に「責任保険契約」という。）及び法第 40 条第１項に基づくロケット落下等損害賠償補償契約（以下「特定補償契約」という。）の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合（規則第９条の４第２項第１号）） ・当該宇宙ロケットの打上げに係る責任保険契約であって、次に掲げる事項を満たすものを締結していること。 ① 当該宇宙ロケットの打上げに係る賠償措置額（以下単に「賠償措置額」という。）に相当する金額を当該宇宙ロケットの打上げにより与えたロケット落下等損害（特定ロケット落下等損害を除く。）の賠償に充てることができるものであること。 ② 法第２条第 12 号に則したものであること。 ③ その他、法で定める宇宙ロケット又は人工衛星等の落下等により生じる損害の賠償に関する制度に反する条件等が定められていないこと。	責任保険契約の内容が特定補償契約を締結した時から変更されていない場合：15 日 その他の場合：変更の内容によるため設定しない
		（供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合（規則第９条の４第２項第２号）） ・当該宇宙ロケットの打上げにより与えたロケット落下等損害の賠償に充てるものとして、賠償措置額に相当する金額以上の供託を適正に行っていること。	15 日～１箇月
		（責任保険契約及び特定補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合（規則第９条の４第２項第３号）） ・責任保険契約及び特定補償契約の締結又は供託に相当する措置であって、次に掲げる事項を満たすものを適正に講じていること。 ① 賠償措置額に相当する金額を当該宇宙ロケットの打上げにより与えたロケット落下等損害の賠償に充てることができるものであること。 ② その他、法で定める宇宙ロケット又は人工衛星等の落下等	１箇月～３箇月

宇宙活動法の名称の変更に伴うもの

		害の賠償に関する制度に反する条件等が定められていないこと。	
変更の承認	府令第９条の４第１項	損害賠償担保措置の承認に係る審査基準に準ずる。	変更の内容によるため設定しない
承継の認可	法第 10 条第２項合併 法第 10 条第３項分割	（責任保険契約及び特定補償契約の締結により損害賠償担保措置を講じている場合（府令第 10 条第４項第１号）） ・当該契約の権利義務が承継されること。 （供託により損害賠償担保措置を講じている場合（府令第 10 条第４項第２号）） ・当該供託に係る供託者の権利が承継されること。 （相当措置により損害賠償担保措置を講じている場合（府令第 10 条第４項第３号）） ・当該措置の権利義務が承継されること。	１箇月

		により生じる損害の賠償に関する制度に反する条件等が定められていないこと。	
変更の承認	規則第９条の５第１項	損害賠償担保措置の承認に係る審査基準に準ずる。	変更の内容によるため設定しない
承継の認可	法第 10 条第２項合併 法第 10 条第３項分割	（責任保険契約及び特定補償契約の締結により損害賠償担保措置を講じている場合（規則第 10 条第４項第１号）） ・当該契約の権利義務が承継されること。 （供託により損害賠償担保措置を講じている場合（規則第 10 条第４項第２号）） ・当該供託に係る供託者の権利が承継されること。 （相当措置により損害賠償担保措置を講じている場合（規則第 10 条第４項第３号）） ・当該措置の権利義務が承継されること。	１箇月